

ETISOFT iX4L

Półprzemysłowa drukarka etykiet

ETISOFT iX4L to półprzemysłowa drukarka etykiet, która łączy w sobie wysoką wydajność, solidną konstrukcję oraz łatwość obsługi.

Dzięki zaawansowanej funkcjonalności i szerokim możliwościom łączności, ETISOFT iX4L jest idealnym rozwiązaniem dla firm, które potrzebują niezawodnego urządzenia do szybkiego i efektywnego drukowania etykiet w różnorodnych aplikacjach przemysłowych i logistycznych.



- Modułowa konstrukcja drukarki ułatwia wymianę głowicy i materiałów eksploatacyjnych
- Kolorowy ekran LCD o przekątnej 3,5 cala
- Automatyczne wykrywanie rozdzielczości zamontowanej głowicy 203 dpi i 300 dpi oraz automatyczna konfiguracja drukarki
- Szybki procesor 32 bit, duża pamięć SDRAM 32 MB i pamięć Flash 128 MB.
- Łatwa komunikacja poprzez dostępne interfejsy: USB, USB host, Ethernet, port szeregowy RS232(9-pin) i opcjonalnie WiFi



TT

Thermal Transfer



203/300 dpi

Resolution



6 ips

Printing Speed



4" (104 mm)

Printing Width



3,5 inch

Colour Display



RTC

Real Time Clock



Drukarka obsługuje różnorodne materiały do druku, co pozwala na szerokie zastosowanie urządzenia w różnych branżach i aplikacjach, od drukowania etykiet logistycznych po bardziej wyspecjalizowane zadania, takie jak drukowanie etykiet informacyjnych czy produktowych.



- Logistyka i magazynowanie: drukowanie etykiet logistycznych, etykiet wysyłkowych i oznaczeń palet.
- Produkcja: etykietowanie produktów, oznaczanie komponentów i półproduktów.
- Służba zdrowia: etykietowanie leków, opasek pacjentów, próbek laboratoryjnych.



- Handel detaliczny: drukowanie etykiet cenowych, produktowych i kodów kreskowych.
- E-commerce: drukowanie etykiet adresowych i zwrotnych.

ETISOFT iX4L



Rozdzielczość 300dpi zapewni wyraźny i czytelny wydruk kodów kreskowych, kodów 2D, tekstów i szczegółowych grafik, a zakres pamięci pozwoli na przechowywanie i szybkie przetwarzanie plików graficznych.



ETISOFT iX4L jest także wyposażona w 3,5-calowy kolorowy ekran i duże fizyczne przyciski, które ułatwiają nawigację.

Funkcja USB HOST umożliwia drukowanie offline, co zwiększa funkcjonalność urządzenia w różnych sytuacjach operacyjnych.



Solidna konstrukcja zapewnia trwałość i stabilność urządzenia w trudnych warunkach przemysłowych nawet przy intensywnej eksploatacji. Metalowa obudowa drukarki jest odporna na uszkodzenia mechaniczne i inne czynniki zewnętrzne.



DANE TECHNICZNE

Model	ETISOFT iX4L	
Druk	Rodzaj druku	Termiczny bezpośredni / Termotransferowy
	Rozdzielczość	203 dpi / 300 dpi
	Max. Prędkość druku	6 ips (203 dpi) / 6 ips (300 dpi)
	Max. szerokość druku	104 mm
	Długość wydruku	2286 mm (203 dpi); 1524 mm (300 dpi)
	Język programowania	ZPL, EPL, DPL
Media	Typ nośnika	Papier ciągły, Etykiety sztancowane, Nośnik z czarnym znacznikiem
	Szerokość	25 mm - 120 mm razem z podkładem
	Grubość	80 um ~ 250 um
	Średnica zewn. rolki etykiet	254 mm
	Średnica rdzenia	1,5"(38mm), 3" (76mm)
Kody kreskowe	1D	Code 39, Code 93, EAN 8/13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13 digit, Japanese Postnet, I 2 of 5 with human readable check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Logmars, Code 11, Code 49, Cadablock
	2D	PDF417, Data matrix code, Maxi Code, QR code, Micro PDF417, Micro QR code, Aztec code
Czujnik	Czujnik etykiet	Detekcja przerwy – czujnik transmisyjny
	Czujnik czarnego znacznika	Detekcja odbłaskowa - czujnik refleksyjny
	Pozostałe	Wykrywanie braku papieru, wykrywanie otwarcia głowicy drukującej, wykrywanie przegrzania głowicy termicznej
Komunikacja	Standard	USB Type-B, USB HOST, Ethernet, RS232
	Opcjonalny	WiFi
Pamięć	RAM	32MB
	Flash	128MB
Panel sterowania	3,5" TFT LCD Display	
Zasilacz	Input	AC 100~240V, 50/60Hz
	Output	DC 24V, 2,5 A
Środowisko	Operation	0 do 50°C wilgotność 25% to 85% bez kondensacji
	Storage	-40 to 60°C wilgotność 10% to 90% bez kondensacji
Wymiar (D * W * S)	460,4 x 263,6 x 330,5mm	
Waga	12 kg	
Oprogramowanie	ETILABEL	
Gwarancja	Drukarka	12 miesięcy
	Głowica drukująca	6 miesięcy

ETISOFT

Etisoft Sp. z o.o.
 ul. Szara 21; 44-100 Gliwice
 tel.: +48 32 3328050;
 office@etisoft.com.pl; etisoft.com.pl
 NIP: PL6312362213
 KRS: 0000138415; BD: 000018097
 KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 5 mln PLN



* dotyczy tylko wybranych produktów